

Cemento Blanco

Descripción

Este preparado es un conglomerante hidráulico que cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de albañilería sin necesidad de adicionar otros materiales.

Usos

- Indicado para pequeños trabajos de albañilería, juntas de azulejos, mármol, etc. Se puede colorear.
- Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR y EXTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios.

Modo de Empleo

- Añadir 0.35 litros de agua por kg de preparado de escayola y mezclar hasta conseguir una pasta consistente. No volver amasar una vez iniciado el fraguado.
- Apliones directas en enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchados de muros, fijación de azulejos, sanitarios y fontanería.
- Terminación en uniones entre paredes y suelos.

Características técnicas

Color	Blanco

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Ph	12
Espesor	Hasta 5 mm. por capa
Adherencia	> 5 kg/cm2
Rendimiento	1 kg/m2 en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado	2 horas
Tiempos de secado	4 horas por mm de espesor

Recomendaciones

No volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.

Formatos

Envase de 1kg

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.