



Corola Satinado GS-1300

Descripción

Pintura plástica, a base de dispersiones copolímeras vinílicas acuosas, especialmente seleccionadas, para acabados satinados tanto en interiores como en exteriores. A destacar en toda la gama su excelente lavabilidad, solidez a la luz y a los agentes atmosféricos, relación cubrición - grado de satinado y su aplicación. Se presenta en Bases BL, IN y TR para su utilización en Sistema Tintométrico.

Propiedades

- Adherencia
- Buena lavabilidad
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Satinado
- Buena cubrición
- Buena blancura

Usos

Al interior y exterior en color blanco y colores resistentes al exterior en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Agitar completamente el contenido del envase hasta su completa homogeneización antes de su uso.
- Diluir la primera capa entre 10-20% con agua potable.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua potable.
- Aplicar hasta conseguir la cubrición deseada.

Características técnicas

Peso específico	1.27 ± 0.1 Kg/L según base
Viscosidad	110-160 Po
Tiempos de secado	Al tacto 2-3 horas
Intervalo de repintado	6-8 horas
Acabado	Satinado
Observaciones	El rendimiento y espesores recomendados varían según el estado de la superficie y la dilución del producto empleada.

Normas de aplicación

Superficies Nuevas:

- En caso de morteros de cemento esperar hasta el total fraguado (mínimo 30 días).
 - En superficies de yeso esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
 - Limpiar el soporte de productos extraños como polvo, grasa, salitre, moho u otros contaminantes.
 - Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
 - En superficies pulidas lijar para abrir poro.
 - Masillar los defectos del soporte, lijar para igualar la superficie y limpiar el polvo generado.
 - Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

Superficies antiguas:



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245

🌐 pinturasguadiel.com

✉ info@pinturasguadiel.com

- Eliminar totalmente las pinturas viejas, en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo, grasa, salitre, eflorescencias, moho u otros contaminantes antes de ser pintadas.

- Tratar con limpiador de fachadas los soportes con moho.
- Nivelar irregularidades con plaste adecuado. Dejar secar, lijar y eliminar polvo generado.
- Aplicar una capa de fijador adecuado de la gama GUADALFIX para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 12L, 4L y 750mL

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245

🌐 pinturasguadiel.com

✉ info@pinturasguadiel.com

Revisión

ED. 02. 23/10/2023



Miembro de
ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes
de Pinturas y Tintas de Imprimir



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com