



Guadalex

Descripción

Sellador-fijador concentrado a base de una emulsión vinílica adecuada para sellar superficies porosas, para reforzar pinturas al temple y colas, para empastar revoques y pinturas de interior, como barniz transparente y como adhesivo de materiales como papel, cartón, tela, etc.

Propiedades

- Fija la capa superficial del soporte.
- Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre el soporte a aplicar.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte..
- Transpirable.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Fácil homogeneización y aplicación.

Usos

Todo tipo de paramentos verticales u horizontales de interior.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- La superficie debe estar totalmente seca.
- Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc.
- Para reforzar pinturas al temple o cola, añadir un 10% de Guadalex.
- Como sellador de superficies porosas, aplicar una parte de látex en 4-8 partes de agua según uso
- Para revoques y pinturas plásticas empastar los pigmentos con látex y diluyendo con agua según convenga.
- Como barniz transparente, aplicar una primera mano con 1 parte de látex y seis de agua y una vez seco, una segunda mano con 1 parte de látex y tres de agua

Características técnicas

Ligante	Homopolímero vinílico modificado
Diluyente	Agua
Peso específico	1.05± 0.05Kg/Lt.
Tiempos de secado	Al tacto: 4-6 horas
Intervalo de repintado	20-24 horas
Acabado	Brillante
Color	Transparente
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(h) (50/30) Máx. COVs <30 g/l

Normas de aplicación

La superficie debe estar seca y limpia de sales o cualquier contaminante. Sobre pinturas viejas se verificará el estado de las mismas y se procederá a su saneamiento si ello fuese necesario.

En soportes de poca absorción se deberá tratar previamente la superficie con objeto de abrir poro, facilitando así el anclaje de la pintura.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 5L y 1L

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED. 03. 09/02/2024



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com