FICHA TÉCNICA



Guadalfix Disolvente

Descripción

Guadalfix al Disolvente es un fijador de fondos incoloro al disolvente, Sin OLOR, apto para soportes interiores y exteriores. Fija y endurece todo tipo de superficies pulverulentas y poco conexionadas aportando además una inestimable adherencia a todo el sistema de revestimiento posterior. Producto de partícula muy fina que proporciona un alto poder de penetración. Excelente resistencia a la alcalinidad.

Propiedades

- Sella, endurece y cohesiona las superficies tratadas.
- Regulariza la absorción del soporte mejorando el rendimiento del revestimiento posterior elegido.
- Muy buena resistencia a los álcalis.
- Gran poder de penetración y adherencia a todo tipo de soportes absorbentes.
- Apto para interiores por su bajo olor.

Usos

Es una imprimación adecuada para todo tipo de materiales de construcción, sea hormigón, mortero, cemento, yeso, gres cerámico, etc., incluso superficies antiguas pintadas al silicato o con pinturas en emulsión ya desgastadas.

Applus ISO 9001 Systems Certification
Applus ISO 14001 Systems Certification
Miembro de ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha o rodillo.
- Aplicar el producto hasta la saturación del soporte.
- No aplicar sobre superficies mojadas.
- Los utensilios se limpian con Disolvente Sintéticos o Universal.

Características técnicas

Vehículo	Resinas acrílicas en solución
Diluyente	Disolvente sin olor. Se presenta listo al uso
Sólidos en peso	13%±1
Sólidos en volumen	11%±1
Color	Incoloro
Acabado	Mate
Peso específico	0.90 ± 0.05 Kg/L
Rendimiento Teórico Recomendado	6 m2/L. Dependiendo de la porosidad de la superficie a cubrir.
Tiempos de secado	Al tacto 30 min.
Intervalo de repintado	24 horas

Normas de aplicación

La superficie a pintar a de estar sana, seca, libre de grasas y ceras así como exenta de musgos y algas. Limpiar y sanear las superficies eliminando los restos de pinturas y partes sueltas o mal adheridas. Aplicar a temperaturas entre 5ºC y 30ºC.

Recomendaciones

- Producto al disolvente: aplicar con buena renovación de aire y adecuadas medidas de protección.

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

- Preservar los envases de las altas temperaturas y la exposición directa al sol.
- Tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínense los residuos en un punto autorizado de recogida.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Tóxico por ingestión. Inflamable (ver ficha de seguridad).
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Formatos

Envases de 15 L, 10 L , 4 L y 750 ml

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con disolvente adecuado inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED. 03. 06/09/2024

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com