

Guadalfix Nano

Descripción

Sellador fijador mural a base de una emulsión 100% acrílica, que debido a su tamaño de partícula ultrafino, tiene un excelente poder de penetración y adherencia. Indicado para la imprimación y sellado de soportes porosos, dar consistencia a revoques, temples, viejas pinturas y también a superficies degradadas de morteros de cementos, yeso, hormigón, ladrillo, etc., a fin de que sea eficaz y duradera la aplicación posterior de una pintura o revestimiento acrílico. Además una eficaz protección frente a las eflorescencias propias de los materiales habituales de construcción.

Propiedades

- Extraordinaria capacidad de penetración y sellado de la superficie..
- Fija la capa superficial del soporte.
- Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre el soporte a aplicar.
- Evita la aparición de eflorescencias.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Fácil homogeneización y aplicación.

Usos

Todo tipo de paramentos verticales u horizontales de interior y de exterior como fachadas de edificios, patios de

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

luces, paredes, techos, etc.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir con agua en proporción, 1 parte GUADALFIX NANO y 1 partes de agua potable.
- La superficie de bebe estar totalmente seca.
- Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc.
- Con la superficie exenta de residuos, aplicar GUADALFIX NANO

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.03±0.05Kg/Lt.
Dilución	1 parte Guadalfix y 1 parte agua
Rendimiento teórico diluido	8-10 m2/l según superficie
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora Total 12 horas
Intervalo de repintado	24 horas
Acabado	Brillante
Color	Transparente
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(h) (50/30) Máx. COVs <30 g/l

Normas de aplicación

– Superficies nuevas

Eliminar el polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes. Aplicar el producto según modo de empleo.

– Superficies antiguas

Eliminar el polvo, grasas, salitres, etc., así como las partes sueltas de pinturas u otros materiales de construcción. Aplicar el producto según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 14L, 4L y 750ml

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Revisión

ED. 02. 02/02/2021

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com