FICHA TÉCNICA



Kromaflex

Descripción

Impermeabilizante elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales como tejados, terrazas, azoteas, etc., en las cuales se quiera impedir la filtración de agua y verticales expuestas a condiciones climatológicas adversas puenteando juntas, llagas y pequeñas fisuras en las que se requiera impedir la filtración de agua con una óptima relación calidad precio.

Propiedades

- Impermeabilidad al agua de lluvia.
- La película que forma es permeable al aire y vapor de agua., permitiendo la respiración del soporte.
- Elástico.
- Resistente al envejecimiento.
- Pigmentos resistentes a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- No se cuartea ni fisura ante los movimientos de la obra debidos a cambios de temperaturas.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Fácil aplicación y homogenización del producto.
- Excelente adherencia.
- Resistente a la tracción y al alargamiento.

Usos

Al exterior se aplicará sobre superficies horizontales como la solería de cubiertas o azoteas, incluyendo malla de tejido asfáltico entre las capas si es transitable.

Miembro de ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Barrer la superficie cualquiera que sea, para eliminar el polvo, arena y partículas sueltas o mal adheridas, para a continuación aplicar el producto.
- Producto al uso.
- En caso necesario, diluir como máximo con un 5% de agua.
- Aplicar un mínimo de dos a tres manos del producto al uso cruzando capas sin diluir hasta conseguir una perfecta impermeabilización.

Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.37 ± 0.05
Viscosidad	190-230 Po
Rendimiento Teórico Recomendado	1-2 m2/L
Tiempos de secado	4-8 horas
Intervalo de repintado	12-24 horas
Acabado	Semimate
Color	Blanco, Rojo
Etiquetado COVs	2004/42IIA/(c)(75/40)Máx. COVS < 40g/L

Normas de aplicación

Superficies porosas

Si en la superficie existen grietas, fisuras, etc., rellenar con una mezcla de tres partes de arena y una parte de Kromaflex.

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Superficies pulverulentas, no porosas y poco resistentes

Superficies pulverulentas, no porosas y poco resistentes Si en la superficie existen grietas, fisuras, etc., rellenar con una mezcla de tres partes de arena y una parte de Kromaflex. Barrer la superficie cualquiera que sea, para eliminar el polvo, arena y particular sueltas o mal adheridas, para a continuación aplicar el producto. Una vez seca, aplicar una mano de GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo. Para la aplicación al exterior en azoteas transitables, se aconseja la incorporación entre la primera y segunda capa de un tejido de fibra de vidrio, debiendo ser este totalmente cubierto con capas sucesivas.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- No comenzar el proceso de aplicación con tiempo inestable que amenace lluvia durante su aplicación y secado posterior.
- No aplicar capas superiores a 1 kg/m2 por mano.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 14L

Útiles de aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com

Revisión

ED. 03. 14/02/2024