



Masiplast Proyección Fino

Descripción

Mezcla de cargas minerales, aditivos y ligantes sintéticos en pasta de aplicación manual y proyectable, destinada para la renovación y alisado de paredes con relieve y gotelé plastificado. También se puede utilizar sobre soportes absorbentes tales como yeso, cartón-yeso, escayola, ladrillo, hormigón, etc.

Usos

Uso interior

Modo de Empleo

- Masilla lista al uso.
- Una vez seco el producto, lijar las imperfecciones que hayan podido quedar. A su secado se tiene una superficies dura, blanca y buena adherencia.

Características técnicas

Composición

Carga minerales, resinas sintéticas y aditivos.



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

953 678 245

pinturasguadiel.com

info@pinturasguadiel.com

pH	8 aprox.
Expesor máximo	máx. 1-2 mm
Adherencia	5 Kg/cm ²
Rendimiento teórico recomendado	1,2kg/m ² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de secado	Depende del soporte, espesor aplicado y de las condiciones ambientales
Tiempo de trabajo	Sin límite
Color	Blanco

Normas de aplicación

- Los soportes deben ser firmes y consistentes. Deben estar sanos, duros, secos, cohesivos, limpios, libres de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.
Los fondos viejos deben ser saneados correctamente.
- No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente y/o capilar. No aplicar sobre fondos sobrecalentados. No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes. No utilizar sobre superficies metálicas, madera, plástico o sobre soportes deformables.
- Una vez seco el producto, se procede al lijado. Posteriormente se puede dar una segunda capa por si queda alguna falta. Tras el secado de esta segunda capa, se lija la superficie y si todo está correcto se puede proceder al pintado.
- Para el lijado se recomienda el uso de mascarilla.

Recomendaciones

- Las condiciones ambientales optimas para la aplicación son de 8°C a 35°C y una humedad relativa del 70% o menos.
- Con riesgo de heladas no debe aplicarse el producto.
- Es recomendable que el lugar de aplicación cuente con una adecuada ventilación para evitar la aparición de los problemas ocasionados por la humedad
- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado para el alisado de superficies antes de ser pintadas.

- No mojar los soportes antes de aplicar.
- Almacenar en el envase original cerrado, protegido de las heladas y exposición directa del sol. Máximo 1 año. Se garantiza la mejor calidad dentro de su envase original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

Formatos

Botes de 20kg. (Palets 33 botes)

Útiles de aplicación

- Se puede utilizar manualmente con rodillo, espátula o llana o mediante aplicación mecanizada con airless.
- La limpieza de los utensilios se realizará con agua potable inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Revisión

ED. 03. 19/09/2024



Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)

☎ 953 678 245
🌐 pinturasguadiel.com
✉ info@pinturasguadiel.com