

Yeso

Descripción

Yeso tradicional de aplicación manual, granulometria gruesa y fraguado rápido. Se utiliza para trabajos de albañilería, sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería.

Usos

Uso interior

Modo de Empleo

PREPARACIÓN
Añadir medio litro de agua por kg. de preparado de yeso y mezclar hasta conseguir una pasta consistente. El tiempo de utilización esta en función de la cantidad de agua utilizada en el amasado. **APLICACIÓN** Una vez perfectamente amasado el producto, aplicar con una paleta o espátula en el relleno de huecos y con una llana en los tendidos.
Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.

Características técnicas

Color	Blanco
pH	7

Espesor	Hasta 5 mm. por capa
Resistencia a la flexion	> 20 kg/cm2
Rendimiento	1,6 kg/m2 en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado	6 a 10 minutos
Tiempos de secado	Variable, según espesor

Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios..
- Se puede humedecer los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir el yeso una vez que empiece a fraguar.

Formatos

Envase de 1kg

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares 5
23210 Guarromán (Jaén)
953 678 245
pinturasguadiel.com
info@pinturasguadiel.com