

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMULTIADBLANC																																																			
Versión: 5	Revisión: 01/06/2023	Revisión precedente: 28/02/2020 Fecha de impresión: 01/06/2023																																																		
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA																																																				
1.1	IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMULTIADBLANC																																																			
1.2	USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS: <u>Usos previstos (principales funciones técnicas):</u> ☐ Industrial ☒ Profesional ☒ Consumo Pintura líquida. <u>Sectores de uso:</u> Usos por consumidores (SU21). <u>Usos desaconsejados:</u> Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como "Usos previstos o identificados". <u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso. Anexo XVII Reglamento (CE) n° 1907/2006:</u> No restringido.																																																			
1.3	DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: PINTURAS GUADIEL, S.L. Polígono Industrial Guadiel, 3 - Parcela 111 - 23210 Guarromán (Jaén) ESPAÑA Teléfono: +34 953678245 - www.pinturasguadiel.com <u>- Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:</u> laboratorio@pinturasguadiel.com																																																			
1.4	TELÉFONO DE EMERGENCIA: +34 953678245 8:30-13:30h / 15-18h  Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. <u>Centros de toxicología ESPAÑA:</u> · MADRID: Instituto Nacional de Toxicología - Servicio de Información Toxicológica - Teléfono: +34 915620420																																																			
SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS																																																				
2.1	CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: La clasificación de las mezclas se realiza de acuerdo con los siguientes principios: a) cuando se dispone de datos (pruebas) para la clasificación de mezclas, generalmente se realiza en base a estos datos, b) en ausencia de datos (pruebas) para las mezclas, generalmente se utilizan métodos de interpolación o extrapolación para evaluar el riesgo, utilizando los datos de clasificación disponibles para mezclas similares, y c) en ausencia de pruebas e información que permitan aplicar técnicas de interpolación o extrapolación, se utilizan métodos para clasificar la evaluación de riesgos en función de los datos de los componentes individuales en la mezcla. <u>Clasificación según el Reglamento (UE) n° 1272/2008~2021/849 (CLP):</u> ATENCIÓN:Flam. Liq. 3:H226 Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 Lact.:H362 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT RE 2:H373 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 2:H411 <table border="1"><thead><tr><th>Clase de peligro</th><th>Clasificación de la mezcla</th><th>Cat.</th><th>Vías de exposición</th><th>Órganos afectados</th><th>Efectos</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fisicoquímico:</td><td> Flam. Liq. 3:H226 c)</td><td>Cat.3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">Salud humana:</td><td> Skin Irrit. 2:H315 c)</td><td>Cat.2</td><td>Cutánea</td><td>Piel</td><td>Irritación</td></tr><tr><td> Eye Irrit. 2:H319 c)</td><td>Cat.2</td><td>Ocular</td><td>Ojos</td><td>Irritación</td></tr><tr><td> Lact.:H362 c)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td> STOT SE (irrit.) 3:H335 c)</td><td>Cat.3</td><td>Inhalación</td><td>Vías respiratorias</td><td>Irritación</td></tr><tr><td></td><td> STOT RE 2:H373 c)</td><td>Cat.2</td><td>Inhalación</td><td>Sistémico</td><td>Daños</td></tr><tr><td rowspan="2">Medio ambiente:</td><td> Aquatic Acute 1:H400 c)</td><td>Cat.1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td> Aquatic Chronic 2:H411 c)</td><td>Cat.2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16. Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos de la concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado.		Clase de peligro	Clasificación de la mezcla	Cat.	Vías de exposición	Órganos afectados	Efectos	Fisicoquímico:	 Flam. Liq. 3:H226 c)	Cat.3	-	-	-	Salud humana:	 Skin Irrit. 2:H315 c)	Cat.2	Cutánea	Piel	Irritación	 Eye Irrit. 2:H319 c)	Cat.2	Ocular	Ojos	Irritación	 Lact.:H362 c)	-	-	-	-	 STOT SE (irrit.) 3:H335 c)	Cat.3	Inhalación	Vías respiratorias	Irritación		 STOT RE 2:H373 c)	Cat.2	Inhalación	Sistémico	Daños	Medio ambiente:	 Aquatic Acute 1:H400 c)	Cat.1	-	-	-	 Aquatic Chronic 2:H411 c)	Cat.2	-	-	-
Clase de peligro	Clasificación de la mezcla	Cat.	Vías de exposición	Órganos afectados	Efectos																																															
Fisicoquímico:	 Flam. Liq. 3:H226 c)	Cat.3	-	-	-																																															
Salud humana:	 Skin Irrit. 2:H315 c)	Cat.2	Cutánea	Piel	Irritación																																															
	 Eye Irrit. 2:H319 c)	Cat.2	Ocular	Ojos	Irritación																																															
	 Lact.:H362 c)	-	-	-	-																																															
	 STOT SE (irrit.) 3:H335 c)	Cat.3	Inhalación	Vías respiratorias	Irritación																																															
	 STOT RE 2:H373 c)	Cat.2	Inhalación	Sistémico	Daños																																															
Medio ambiente:	 Aquatic Acute 1:H400 c)	Cat.1	-	-	-																																															
	 Aquatic Chronic 2:H411 c)	Cat.2	-	-	-																																															
2.2	ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:  El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el Reglamento (UE) n° 1272/2008~2021/849 (CLP) <u>- Indicaciones de peligro:</u> H226 Líquidos y vapores inflamables. H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. <u>- Consejos de prudencia:</u> P102 Mantener fuera del alcance de los niños.																																																			

		STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO															
Código : STRMUL TIADBLANC																	
Versión: 5		Revisión: 01/06/2023		Revisión precedente: 28/02/2020													
				Fecha de impresión: 01/06/2023													
		P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280 Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P303+P361+P353- P352-P312 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. P305+P351+P338- P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P273-P391-P501 Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. - Información suplementaria: EUH208 Contiene Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Xileno (mezcla de isómeros) Parafinas cloradas C14-C17 Isobutilmetilcetona Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina															
2.3		OTROS PELIGROS: Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla: - Otros peligros fisicoquímicos: Los vapores pueden formar con el aire una mezcla potencialmente inflamable o explosiva. - Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: La exposición prolongada al vapor puede producir somnolencia pasajera. - Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. Propiedades de alteración endocrina: Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.															
SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES																	
3.1		SUSTANCIAS: No aplicable (mezcla).															
3.2		MEZCLAS: Este producto es una mezcla. Descripción química: Mezcla de pigmentos, resinas y aditivos en disolventes orgánicos. COMPONENTES PELIGROSOS: Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención: <table><tr><td>25 < C < 30 % </td><td>Xileno (mezcla de isómeros) CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7, REACH: 01-2119488216-32 CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226 Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=11000 mg/m3) Acute Tox. (skin) 4:H312 (ATE=1700 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT RE 2:H373 Asp. Tox. 1:H304 (Nota C)</td><td>REACH</td></tr><tr><td>1 < C < 2,5 % </td><td>Parafinas cloradas C14-C17 CAS: 85535-85-9, EC: 287-477-0, REACH: 01-2119519269-33 CLP: Atención: Lact.:H362 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410 (M=10) EUH066</td><td>REACH / ATP01</td></tr><tr><td>1 < C < 2 % </td><td>Isobutilmetilcetona CAS: 108-10-1, EC: 203-550-1, REACH: 01-2119473980-30 CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225 Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=0 mg/m3) Eye Irrit. 2:H319 Carc. 2:H351 STOT SE (narcosis) 3:H336 EUH066</td><td>REACH</td></tr><tr><td>C < 0,5 % </td><td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina CAS: 162627-17-0, EC: 605-296-0, REACH: 01-2119970640-38 CLP: Atención: Skin Sens. 1A:H317</td><td>Autoclasificado REACH</td></tr></table>				25 < C < 30 % 	Xileno (mezcla de isómeros) CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7, REACH: 01-2119488216-32 CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226 Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=11000 mg/m3) Acute Tox. (skin) 4:H312 (ATE=1700 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT RE 2:H373 Asp. Tox. 1:H304 (Nota C)	REACH	1 < C < 2,5 % 	Parafinas cloradas C14-C17 CAS: 85535-85-9, EC: 287-477-0, REACH: 01-2119519269-33 CLP: Atención: Lact.:H362 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410 (M=10) EUH066	REACH / ATP01	1 < C < 2 % 	Isobutilmetilcetona CAS: 108-10-1, EC: 203-550-1, REACH: 01-2119473980-30 CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225 Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=0 mg/m3) Eye Irrit. 2:H319 Carc. 2:H351 STOT SE (narcosis) 3:H336 EUH066	REACH	C < 0,5 % 	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina CAS: 162627-17-0, EC: 605-296-0, REACH: 01-2119970640-38 CLP: Atención: Skin Sens. 1A:H317	Autoclasificado REACH
25 < C < 30 % 	Xileno (mezcla de isómeros) CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7, REACH: 01-2119488216-32 CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226 Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=11000 mg/m3) Acute Tox. (skin) 4:H312 (ATE=1700 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT RE 2:H373 Asp. Tox. 1:H304 (Nota C)	REACH															
1 < C < 2,5 % 	Parafinas cloradas C14-C17 CAS: 85535-85-9, EC: 287-477-0, REACH: 01-2119519269-33 CLP: Atención: Lact.:H362 Aquatic Acute 1:H400 Aquatic Chronic 1:H410 (M=10) EUH066	REACH / ATP01															
1 < C < 2 % 	Isobutilmetilcetona CAS: 108-10-1, EC: 203-550-1, REACH: 01-2119473980-30 CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225 Acute Tox. (inh.) 4:H332 (ATE=0 mg/m3) Eye Irrit. 2:H319 Carc. 2:H351 STOT SE (narcosis) 3:H336 EUH066	REACH															
C < 0,5 % 	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina CAS: 162627-17-0, EC: 605-296-0, REACH: 01-2119970640-38 CLP: Atención: Skin Sens. 1A:H317	Autoclasificado REACH															
		Impurezas: No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto. Estabilizantes: Ninguno. Referencia a otras secciones: Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC): Lista actualizada por la ECHA el 17/01/2023. Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: Ninguna.															



STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO

Código :
STRMUL TIADBLANC



Versión: 5

Revisión: 01/06/2023

Revisión precedente: 28/02/2020

Fecha de impresión: 01/06/2023

Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Parafinas cloradas C14-C17. PBT (Article 57d), vPvB (Article 57e), Resolution: ECHA/D(2021)4569-DC.
SUSTANCIAS PERSISTENTES. BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT). O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB):
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS

4.1



Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica.No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición.Usar guantes protectores cuando se administren primeros auxilios.

Vía de exposición	Síntomas y efectos, agudos y retardados	Descripción de los primeros auxilios
Inhalación: 	La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.La inhalación produce irritación en mucosas, tos y dificultades respiratorias.	Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre.Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial.Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada.Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.
Cutánea: 	El contacto con la piel produce enrojecimiento.En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.	Quitar inmediatamente la ropa contaminada.Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.
Ocular: 	El contacto con los ojos causa enrojecimiento y dolor.	Quitar las lentes de contacto.Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación.Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.
Ingestión:	Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.	No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración.Mantener al afectado en reposo.

4.2

PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS. AGUDOS Y RETARDADOS:
Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11.1

4.3

INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE:
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d).
Información para el médico:
El tratamiento debe dirigirse al control de los síntomas y de las condiciones clínicas del paciente..
Antídotos y contraindicaciones:
No se conoce un antídoto específico.

		STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO			
Código : STRMUL TIADBLANC					
Versión: 5		Revisión: 01/06/2023		Revisión precedente: 28/02/2020	
				Fecha de impresión: 01/06/2023	
SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS					
5.1	<u>MEDIOS DE EXTINCIÓN:RD.513/2017:</u> Polvo extintor ó CO2.				
5.2	<u>PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA:</u> Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos halogenados, ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno.La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.				
5.3	<u>RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:</u> <u>Equipos de protección especial:</u> Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura.La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico. <u>Otras recomendaciones:</u> Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego.Tener en cuenta la dirección del viento.Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.				
SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL					
6.1	<u>PRECAUCIONES PERSONALES. EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:</u> Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar.Evitar el contacto directo con el producto.Evitar respirar los vapores.Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.				
6.2	<u>PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:</u> Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.				
6.3	<u>MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:</u> Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Limpiar, preferiblemente, con un detergente biodegradable. Guardar los restos en un contenedor cerrado.				
6.4	<u>REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:</u> Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1. Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.				
SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO					
7.1	<u>PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:</u> Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. <u>- Recomendaciones generales:</u> Evitar todo tipo de derrame o fuga.No dejar los recipientes abiertos. <u>- Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:</u> Los vapores son mas pesados que el aire, pueden desplazarse por el suelo a distancias considerables y pueden formar con el aire mezclas que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explotar.Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas.Apagar los teléfonos móviles y no fumar.No utilizar herramientas que puedan producir chispas. Punto de inflamación 25* °C (Pensky-Martens) CLP 2.6.4.3. Temperatura de auto-inflamación: No aplicable. <u>- Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:</u> No comer, beber ni fumar durante la manipulación.Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. <u>- Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:</u> Evitar cualquier vertido al medio ambiente.Prestar especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.				
7.2	<u>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO. INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:</u> Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Evitar condiciones de humedad extremas. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10. <u>- Clase de almacén:</u> Clase B1.Según ITC MIE APQ-1 (almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos) e ITC MIE APQ-10 (almacenamiento en recipientes móviles), RD.656/2017.(SEN) <u>- Tiempo máximo de stock:</u> 6 Meses. <u>- Intervalo de temperaturas:</u> min:5 °C, máx:40 °C (recomendado). <u>- Materias incompatibles:</u> Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, metales. <u>- Tipo de envase:</u> Según las disposiciones vigentes. <u>- Cantidad límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015):</u> No aplicable (producto para uso no industrial).				

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC																																																																																																													
Versión: 5 Revisión: 01/06/2023 Revisión precedente: 28/02/2020 Fecha de impresión: 01/06/2023																																																																																																														
7.3	USOS ESPECÍFICOS FINALES: No se dispone de recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.																																																																																																													
SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL																																																																																																														
8.1	PARÁMETROS DE CONTROL: Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas. <u>- VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):</u> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INSST 2021 (RD.39/1997) (España, 2021)</th> <th style="text-align: center;">Año</th> <th style="text-align: center;">VLA-ED</th> <th style="text-align: center;">mg/m3</th> <th style="text-align: center;">VLA-EC</th> <th style="text-align: center;">mg/m3</th> <th style="text-align: left;">Observaciones</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">ppm</th> <th></th> <th style="text-align: center;">ppm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">221</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">442</td> <td style="text-align: right;">VLB, Vd</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">83</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">208</td> <td style="text-align: right;">VLB</td> </tr> </tbody> </table> VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración. VLB - Valor límite biológico (control biológico). Vd - Vía dérmica. - Vía dérmica (Vd): Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea, incluyendo las membranas mucosas y los ojos, puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. Hay algunos agentes químicos para los cuales la absorción por vía dérmica, tanto en estado líquido como en fase de vapor, puede ser muy elevada, pudiendo ser esta vía de entrada de igual o mayor importancia incluso que la vía inhalatoria. En estas situaciones, es imprescindible la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida de contaminante. <u>- VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB):</u> El control biológico puede ser una técnica complementaria muy útil para el control del aire cuando las técnicas de muestreo de aire por sí solas pueden no dar una indicación fiable de la exposición. El control biológico consiste en la medición y evaluación de sustancias peligrosas o sus metabolitos en tejidos, secreciones, excrementos o en el aire expirado, o en cualquier combinación de estos, en trabajadores expuestos. Las mediciones reflejan la absorción de una sustancia por todas las vías de exposición. El control biológico puede ser particularmente útil en circunstancias donde es probable que haya una absorción significativa a través de la piel y/o absorción por el tracto gastrointestinal después de la ingestión, cuando el control de la exposición depende del equipo de protección respiratoria, cuando hay una relación razonablemente bien definida entre control biológico y efecto, o cuando proporciona información sobre la dosis acumulada y el peso corporal del órgano diana que está relacionada con la toxicidad. Este preparado contiene las siguientes sustancias que tienen establecido un valor límite biológico: - - <u>- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):</u> El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:</th> <th style="text-align: center;">DNEL Inhalación mg/m3</th> <th style="text-align: center;">DNEL Cutánea mg/kg bw/d</th> <th style="text-align: center;">DNEL Oral mg/kg bw/d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Parafinas cloradas C14-C17</td> <td style="text-align: center;">- (a) 6,7 (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) 47,9 (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">289 (a) 77 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) 180 (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">208 (a) 83 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) 11,8 (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos locales, agudos y crónicos:</th> <th style="text-align: center;">DNEL Inhalación mg/m3</th> <th style="text-align: center;">DNEL Cutánea mg/cm2</th> <th style="text-align: center;">DNEL Ojos mg/cm2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">a/r (a) a/r (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Parafinas cloradas C14-C17</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">289 (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">208 (a) 83 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">b/r (a) - (c)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, POBLACIÓN EN GENERAL:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:</th> <th style="text-align: center;">DNEL Inhalación mg/m3</th> <th style="text-align: center;">DNEL Cutánea mg/kg bw/d</th> <th style="text-align: center;">DNEL Ojos mg/kg bw/d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) s/r (c)</td> </tr> <tr> <td>Parafinas cloradas C14-C17</td> <td style="text-align: center;">- (a) 2 (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) 28,75 (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) 0,58 (c)</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">174 (a) 14,8 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) 108 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) 1,6 (c)</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">155,2 (a) 14,7 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) 4,2 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) 4,2 (c)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">- EFECTOS LOCALES, AGUDOS Y CRÓNICOS:- Efectos locales, agudos y crónicos:</th> <th style="text-align: center;">DNEL Inhalación mg/m3</th> <th style="text-align: center;">DNEL Cutánea mg/cm2</th> <th style="text-align: center;">DNEL Ojos mg/cm2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">a/r (a) a/r (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Parafinas cloradas C14-C17</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">174 (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) s/r (c)</td> <td style="text-align: center;">- (a) - (c)</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">155,2 (a) 14,7 (c)</td> <td style="text-align: center;">s/r (a) - (c)</td> <td style="text-align: center;">b/r (a) - (c)</td> </tr> </tbody> </table>		INSST 2021 (RD.39/1997) (España, 2021)	Año	VLA-ED	mg/m3	VLA-EC	mg/m3	Observaciones			ppm		ppm			Xileno (mezcla de isómeros)	2013	50	221	100	442	VLB, Vd	Isobutilmetilcetona	2000	20	83	50	208	VLB	- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/kg bw/d	DNEL Oral mg/kg bw/d	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	- (a) - (c)	Parafinas cloradas C14-C17	- (a) 6,7 (c)	- (a) 47,9 (c)	- (a) - (c)	Xileno (mezcla de isómeros)	289 (a) 77 (c)	s/r (a) 180 (c)	- (a) - (c)	Isobutilmetilcetona	208 (a) 83 (c)	s/r (a) 11,8 (c)	- (a) - (c)	- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos locales, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/cm2	DNEL Ojos mg/cm2	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	- (a) - (c)	a/r (a) a/r (c)	s/r (a) - (c)	Parafinas cloradas C14-C17	- (a) - (c)	- (a) - (c)	- (a) - (c)	Xileno (mezcla de isómeros)	289 (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	- (a) - (c)	Isobutilmetilcetona	208 (a) 83 (c)	s/r (a) - (c)	b/r (a) - (c)	- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, POBLACIÓN EN GENERAL:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/kg bw/d	DNEL Ojos mg/kg bw/d	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	Parafinas cloradas C14-C17	- (a) 2 (c)	- (a) 28,75 (c)	- (a) 0,58 (c)	Xileno (mezcla de isómeros)	174 (a) 14,8 (c)	s/r (a) 108 (c)	s/r (a) 1,6 (c)	Isobutilmetilcetona	155,2 (a) 14,7 (c)	s/r (a) 4,2 (c)	s/r (a) 4,2 (c)	- EFECTOS LOCALES, AGUDOS Y CRÓNICOS:- Efectos locales, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/cm2	DNEL Ojos mg/cm2	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	- (a) - (c)	a/r (a) a/r (c)	s/r (a) - (c)	Parafinas cloradas C14-C17	- (a) - (c)	- (a) - (c)	- (a) - (c)	Xileno (mezcla de isómeros)	174 (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	- (a) - (c)	Isobutilmetilcetona	155,2 (a) 14,7 (c)	s/r (a) - (c)	b/r (a) - (c)
INSST 2021 (RD.39/1997) (España, 2021)	Año	VLA-ED	mg/m3	VLA-EC	mg/m3	Observaciones																																																																																																								
		ppm		ppm																																																																																																										
Xileno (mezcla de isómeros)	2013	50	221	100	442	VLB, Vd																																																																																																								
Isobutilmetilcetona	2000	20	83	50	208	VLB																																																																																																								
- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/kg bw/d	DNEL Oral mg/kg bw/d																																																																																																											
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
Parafinas cloradas C14-C17	- (a) 6,7 (c)	- (a) 47,9 (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
Xileno (mezcla de isómeros)	289 (a) 77 (c)	s/r (a) 180 (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
Isobutilmetilcetona	208 (a) 83 (c)	s/r (a) 11,8 (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, TRABAJADORES:- Efectos locales, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/cm2	DNEL Ojos mg/cm2																																																																																																											
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	- (a) - (c)	a/r (a) a/r (c)	s/r (a) - (c)																																																																																																											
Parafinas cloradas C14-C17	- (a) - (c)	- (a) - (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
Xileno (mezcla de isómeros)	289 (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
Isobutilmetilcetona	208 (a) 83 (c)	s/r (a) - (c)	b/r (a) - (c)																																																																																																											
- NIVEL SIN EFECTO DERIVADO, POBLACIÓN EN GENERAL:- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/kg bw/d	DNEL Ojos mg/kg bw/d																																																																																																											
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)																																																																																																											
Parafinas cloradas C14-C17	- (a) 2 (c)	- (a) 28,75 (c)	- (a) 0,58 (c)																																																																																																											
Xileno (mezcla de isómeros)	174 (a) 14,8 (c)	s/r (a) 108 (c)	s/r (a) 1,6 (c)																																																																																																											
Isobutilmetilcetona	155,2 (a) 14,7 (c)	s/r (a) 4,2 (c)	s/r (a) 4,2 (c)																																																																																																											
- EFECTOS LOCALES, AGUDOS Y CRÓNICOS:- Efectos locales, agudos y crónicos:	DNEL Inhalación mg/m3	DNEL Cutánea mg/cm2	DNEL Ojos mg/cm2																																																																																																											
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	- (a) - (c)	a/r (a) a/r (c)	s/r (a) - (c)																																																																																																											
Parafinas cloradas C14-C17	- (a) - (c)	- (a) - (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
Xileno (mezcla de isómeros)	174 (a) s/r (c)	s/r (a) s/r (c)	- (a) - (c)																																																																																																											
Isobutilmetilcetona	155,2 (a) 14,7 (c)	s/r (a) - (c)	b/r (a) - (c)																																																																																																											

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC																																																																									
Versión: 5 Revisión: 01/06/2023 Revisión precedente: 28/02/2020 Fecha de impresión: 01/06/2023																																																																										
(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida. (-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH). s/r - DNEL no derivado (sin riesgo identificado). b/r - DNEL no derivado (riesgo bajo). a/r - DNEL no derivado (riesgo alto). <u>- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):</u> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:15%;">PNEC Agua dulce mg/l</th> <th style="width:15%;">PNEC Marino mg/l</th> <th style="width:30%;">PNEC Intermitente mg/l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO. ORGANISMOS ACUÁTICOS:- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td> <td style="text-align: center;">s/r</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">s/r</td> </tr> <tr> <td>Parafinas cloradas C14-C17</td> <td style="text-align: center;">0.001</td> <td style="text-align: center;">0.0002</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">0.327</td> <td style="text-align: center;">0.327</td> <td style="text-align: center;">0.327</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> <td style="text-align: center;">0.06</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:15%;">PNEC STP mg/l</th> <th style="width:15%;">PNEC Sedimentos mg/kg dw/d</th> <th style="width:30%;">PNEC Sedimentos mg/kg dw/d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>- DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (STP) Y SEDIMENTOS EN AGUA DULCE Y AGUA MARINA:</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td> <td style="text-align: center;">s/r</td> <td style="text-align: center;">s/r</td> <td style="text-align: center;">s/r</td> </tr> <tr> <td>Parafinas cloradas C14-C17</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">2.6</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">6.58</td> <td style="text-align: center;">12.46</td> <td style="text-align: center;">12.46</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">27.5</td> <td style="text-align: center;">8.27</td> <td style="text-align: center;">0.83</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:15%;">PNEC Aire mg/m3</th> <th style="width:15%;">PNEC Suelo mg/kg dw/d</th> <th style="width:30%;">PNEC Oral mg/kg dw/d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO. ORGANISMOS TERRESTRES:- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td> <td style="text-align: center;">s/r</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">n/b</td> </tr> <tr> <td>Parafinas cloradas C14-C17</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">11.9</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Xileno (mezcla de isómeros)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2.31</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Isobutilmetilcetona</td> <td style="text-align: center;">s/r</td> <td style="text-align: center;">1.3</td> <td style="text-align: center;">n/b</td> </tr> </tbody> </table> (-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH). n/b - PNEC no derivado (sin potencial de bioacumulación). s/r - PNEC no derivado (sin riesgo identificado).				PNEC Agua dulce mg/l	PNEC Marino mg/l	PNEC Intermitente mg/l	<u>- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO. ORGANISMOS ACUÁTICOS:- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:</u>				Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r	-	s/r	Parafinas cloradas C14-C17	0.001	0.0002	-	Xileno (mezcla de isómeros)	0.327	0.327	0.327	Isobutilmetilcetona	0.6	0.06	1.5		PNEC STP mg/l	PNEC Sedimentos mg/kg dw/d	PNEC Sedimentos mg/kg dw/d	<u>- DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (STP) Y SEDIMENTOS EN AGUA DULCE Y AGUA MARINA:</u>				Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r	s/r	s/r	Parafinas cloradas C14-C17	80	13	2.6	Xileno (mezcla de isómeros)	6.58	12.46	12.46	Isobutilmetilcetona	27.5	8.27	0.83		PNEC Aire mg/m3	PNEC Suelo mg/kg dw/d	PNEC Oral mg/kg dw/d	<u>- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO. ORGANISMOS TERRESTRES:- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:</u>				Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r	-	n/b	Parafinas cloradas C14-C17	-	11.9	10	Xileno (mezcla de isómeros)	-	2.31	-	Isobutilmetilcetona	s/r	1.3	n/b
	PNEC Agua dulce mg/l	PNEC Marino mg/l	PNEC Intermitente mg/l																																																																							
<u>- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO. ORGANISMOS ACUÁTICOS:- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:</u>																																																																										
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r	-	s/r																																																																							
Parafinas cloradas C14-C17	0.001	0.0002	-																																																																							
Xileno (mezcla de isómeros)	0.327	0.327	0.327																																																																							
Isobutilmetilcetona	0.6	0.06	1.5																																																																							
	PNEC STP mg/l	PNEC Sedimentos mg/kg dw/d	PNEC Sedimentos mg/kg dw/d																																																																							
<u>- DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (STP) Y SEDIMENTOS EN AGUA DULCE Y AGUA MARINA:</u>																																																																										
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r	s/r	s/r																																																																							
Parafinas cloradas C14-C17	80	13	2.6																																																																							
Xileno (mezcla de isómeros)	6.58	12.46	12.46																																																																							
Isobutilmetilcetona	27.5	8.27	0.83																																																																							
	PNEC Aire mg/m3	PNEC Suelo mg/kg dw/d	PNEC Oral mg/kg dw/d																																																																							
<u>- CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO. ORGANISMOS TERRESTRES:- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:</u>																																																																										
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	s/r	-	n/b																																																																							
Parafinas cloradas C14-C17	-	11.9	10																																																																							
Xileno (mezcla de isómeros)	-	2.31	-																																																																							
Isobutilmetilcetona	s/r	1.3	n/b																																																																							
8.2	<u>CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:</u> <u>MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:</u>    Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado. <u>- Protección del sistema respiratorio:</u> Evitar la inhalación de vapores. <u>- Protección de los ojos y la cara:</u> Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. <u>- Protección de las manos y la piel:</u> Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición. <u>CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: REGLAMENTO (UE) N° 2016/425:</u> Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc..), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI. <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%; padding: 5px;"> Mascarilla:  </td> <td style="padding: 5px;">  Mascarilla con filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor o contenido de oxígeno inferior al 18% en volumen. En presencia de concentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo respiratorio autónomo (EN149). </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Gafas:  </td> <td style="padding: 5px;">  Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Escudo facial: </td> <td style="padding: 5px;"> No. </td> </tr> </table>		Mascarilla: 	 Mascarilla con filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor o contenido de oxígeno inferior al 18% en volumen. En presencia de concentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo respiratorio autónomo (EN149).	Gafas: 	 Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.	Escudo facial:	No.																																																																		
Mascarilla: 	 Mascarilla con filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor o contenido de oxígeno inferior al 18% en volumen. En presencia de concentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo respiratorio autónomo (EN149).																																																																									
Gafas: 	 Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.																																																																									
Escudo facial:	No.																																																																									

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMULTIADBLANC	
---	--	---

Versión: 5	Revisión: 01/06/2023	Revisión precedente: 28/02/2020	Fecha de impresión: 01/06/2023
-------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Guantes: 	✓ Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración >30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.
---	---

Botas:	No.
--------	-----

Delantal:	No.
-----------	-----

Ropa:	No.
-------	-----

- Peligros térmicos:
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).

CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.

- Vertidos al suelo:
Evitar la contaminación del suelo.

- Vertidos al agua:
No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

- Ley de gestión de aguas:
Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE.

- Emisiones a la atmósfera:
Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durante la manipulación y uso. Evitar emisiones a la atmósfera.

COV (producto listo al uso*):
Es de aplicación la Directiva 2004/42/CE~2010/79/UE (RD.227/2006~Orden PRE/1665/2012), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos: PINTURAS Y BARNICES (definidos en la Directiva 2004/42/CE~2010/79/UE (RD.227/2006~Orden PRE/1665/2012), Anexo I.1): Subcategoría de emisión i) Recubrimiento de un componente de altas prestaciones, en base disolvente. COV (producto listo al uso*): (STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Cod. STRMULTIADBLANC = 100 en volumen): 408,7 g/l* (COV máx.500 g/l* a partir del 01.01.2010)

COV (instalaciones industriales):
Si el producto se utiliza en una instalación industrial, se debe verificar si es de aplicación la Directiva 2010/75/UE (RD.117/2003~RD.815/2013), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades industriales: Disolventes: 28,86 % Peso, COV (suministro): 28,86 % Peso, COV: 25,73 % C (expresado como carbono), Peso molecular (medio): 105,77 , Número átomos C (medio): 7,86

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC	
---	---	---

Versión: 5	Revisión: 01/06/2023	Revisión precedente: 28/02/2020	Fecha de impresión: 01/06/2023
-------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1	INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:		
<u>Aspecto</u>			
Estado físico:		Líquido	
Color:		Incoloro	
Olor:		Característico	
Umbral olfativo:		No disponible (mezcla).	
<u>Cambio de estado</u>			
Punto de fusión:		No disponible (mezcla).	
Punto inicial de ebullición:		117* °C a 760 mmHg	
<u>- Inflamabilidad:</u>			
Punto de inflamación		25* °C (Pensky-Martens)	CLP 2.6.4.3.
Límites inferior/superior de inflamabilidad/explosividad:		No disponible - No disponible	
Temperatura de auto-inflamación:		No aplicable.	
<u>Estabilidad</u>			
Temperatura descomposición:		No disponible (imposibilidad técnica de obtener datos).	
<u>Valor pH</u>			
pH:		No aplicable (medio no acuoso).	
<u>- Viscosidad:</u>			
Viscosidad dinámica:		No disponible.	
Viscosidad cinemática:		No disponible.	
Viscosidad (tiempo de flujo):		180 ± 15 seg.CF4 a 20°C	
<u>- Solubilidad(es):</u>			
Solubilidad en agua		Inmiscible	
Liposolubilidad:		No aplicable (producto inorgánico).	
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:		No aplicable (mezcla).	
<u>- Volatilidad:</u>			
Presión de vapor:		7,4568* mmHg a 20°C	
Presión de vapor:		4,692* kPa a 50°C	
Tasa de evaporación:		No disponible (falta de datos).	
<u>Densidad</u>			
Densidad relativa:		1,416* a 20/4°C	Relativa agua
Densidad de vapor relativa:		3,63* a 20°C 1 atm.	Relativo aire
<u>Características de las partículas</u>			
Tamaño de las partículas:		No aplicable.	
<u>- Propiedades explosivas:</u>			
Los vapores pueden formar con el aire mezclas que pueden inflamarse o explosionar en la presencia de una fuente de ignición.			
<u>- Propiedades comburentes:</u>			
No clasificado como producto comburente.			
*Valores estimados en base a las sustancias que componen la mezcla.			
9.2	OTROS DATOS:		
<u>Información relativa a las clases de peligro físico</u>			
Líquidos inflamables: Combustibilidad:		Combustible.	
<u>Otras características de seguridad:</u>			
COV (suministro):		28,9 % Peso	
COV (suministro):		408,7 g/l	
No volátiles:		71,15 * % Peso	1h. 60°C
Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.			

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC	
--	---	--

Versión: 5	Revisión: 01/06/2023	Revisión precedente: 28/02/2020	Fecha de impresión: 01/06/2023
-------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1	REACTIVIDAD: - <u>Corrosividad para metales:</u> No es corrosivo para los metales. - <u>Propiedades pirofóricas:</u> No es pirofórico.
10.2	ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.
10.3	POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: Posible reacción peligrosa con agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, metales.
10.4	CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: - <u>Calor:</u> Mantener alejado de fuentes de calor. - <u>Luz:</u> Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. - <u>Aire:</u> El producto no se ve afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos. - <u>Humedad:</u> Evitar condiciones de humedad extremas. - <u>Presión:</u> No relevante. - <u>Choques:</u> El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos bruscos, para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades y durante las operaciones de carga y descarga.
10.5	MATERIALES INCOMPATIBLES: Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, metales.
10.6	PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: ácido clorhídrico, compuestos halogenados, óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

	No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).			
11.1	<u>INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE PELIGRO DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 1272/2008:</u> <u>TOXICIDAD AGUDA:</u>			
Dosis y concentraciones letales de componentes individuales:		DL50 (OECD401) mg/kg bw Oral	DL50 (OECD402) mg/kg bw Cutánea	CL50 (OECD403) mg/m3·4h Inhalación
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina		> 10000 Rata		
Parafinas cloradas C14-C17		26100 Rata	13500 Conejo	> 20000 Rata
Xileno (mezcla de isómeros)		4300 Rata	1700 Conejo	> 22080 Rata
Isobutilmetilcetona		2080 Rata	> 20000 Conejo	> 8200 Rata
Estimaciones de la toxicidad aguda (ATE) de componentes individuales:		ATE mg/kg bw Oral	ATE mg/kg bw Cutánea	ATE mg/m3·4h Inhalación
Parafinas cloradas C14-C17		-	-	-
Xileno (mezcla de isómeros)		-	*1700	11000 Vapores
Isobutilmetilcetona		-	-	11000 Vapores
(*) - Estimación puntual de la toxicidad aguda correspondiente a la categoría de clasificación (ver GHS/CLP Tabla 3.1.2). Estos valores sirven para calcular la ATE con fines de clasificación de una mezcla a partir de sus componentes y no representan resultados de ensayos. (-) - Se ignoran los componentes que se supone no presentan toxicidad aguda en el umbral superior de la categoría 4 para la vía de exposición correspondiente.				
- Nivel sin efecto adverso observado		NOAEL Oral mg/kg bw/d	NOAEL Cutánea mg/kg bw/d	NOAEC Inhalación mg/m3
Isobutilmetilcetona		250 Rata		1843 Rata
<u>- Nivel más bajo con efecto adverso observado</u> No disponible				
<u>INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: TOXICIDAD AGUDA:</u>				
Vías de exposición	Toxicidad aguda	Cat.	Principales efectos, agudos y/o retardados	Criterio
Inhalación: No clasificado	ATE > 20000 mg/m3	-	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.1.3.6.

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC	
--	---	--

Versión: 5

Revisión: 01/06/2023

Revisión precedente: 28/02/2020

Fecha de impresión: 01/06/2023

Cutánea: No clasificado	ATE > 5000 mg/kg bw	-	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.1.3.6.
Ocular: No clasificado	No disponible.	-	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los ojos (falta de datos).	GHS/CLP 1.2.5.
Ingestión: No clasificado	ATE > 2000 mg/kg bw	No disponible.	No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.1.3.6.

GHS/CLP 3.1.3.6: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (fórmula de adición).

GHS/CLP 1.2.5: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (información suplementaria sobre los peligros).

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :

Clase de peligro	Órganos afectados	Cat.	Principales efectos, agudos y/o retardados	Criterio
- Corrosión/irritación respiratoria: 	Vías respiratorias 	Cat.3	IRRITANTE: Puede irritar las vías respiratorias.	GHS/CLP 1.2.6. 3.8.3.4.
- Corrosión/irritación cutánea: 	Piel 	Cat.2	IRRITANTE: Provoca irritación cutánea.	GHS/CLP 3.2.3.3.
- Lesión/irritación ocular grave: 	Ojos 	Cat.2	IRRITANTE: Provoca irritación ocular grave.	GHS/CLP 3.3.3.3.
- Sensibilización respiratoria: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.4.3.3.
- Sensibilización cutánea: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.4.3.3.

GHS/CLP 3.2.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.3.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.4.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 3.8.3.4: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHS/CLP 1.2.6: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (información suplementaria sobre los peligros).

- PELIGRO DE ASPIRACIÓN:

Clase de peligro	Órganos afectados	Cat.	Principales efectos, agudos y/o retardados	Criterio
- Peligro de aspiración: No clasificado	-	-	No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).	GHS/CLP 3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposición única (SE) y/o Exposición repetida (RE):

Efectos	SE/RE	Órganos afectados	Cat.	Principales efectos, agudos y/o retardados	Criterio
- Sistémicos:	RE 	Sistémico 	Cat.2	NOCIVO: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.	GHS/CLP 3.8.3.4
- Efectos respiratorios:	SE 	Vías respiratorias 	Cat.3	IRRITANTE: Puede irritar las vías respiratorias.	GHS/CLP 3.8.3.4

GHS/CLP 3.8.3.4: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

EFFECTOS CMR:

- Efectos cancerígenos:

No está considerado como un producto carcinógeno.

- Genotoxicidad:

No está considerado como un producto mutágeno.

- Toxicidad para la reproducción:

No perjudica la fertilidad.No perjudica el desarrollo del feto.

- Efectos vía lactancia:

 STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC																																																
Versión: 5		Revisión: 01/06/2023	Revisión precedente: 28/02/2020	Fecha de impresión: 01/06/2023																																												
Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. EFFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO: <u>Vías de exposición</u> Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión. <u>- Exposición de corta duración:</u> La exposición a concentraciones de vapores de disolvente por encima del límite de exposición ocupacional establecido, puede producir efectos adversos para la salud, tales como irritación de la mucosa o aparato respiratorio, así como efectos adversos en los riñones, hígado y sistema nervioso central.Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.Si se ingiere, puede causar irritaciones en la garganta; otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. <u>- Exposición prolongada o repetida:</u> El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. EFFECTOS INTERACTIVOS: No disponible. INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO Y DISTRIBUCIÓN: <u>- Absorción dérmica:</u> Este preparado contiene las siguientes sustancias para las cuales la absorción por vía dérmica puede ser muy elevada: Xileno (mezcla de isómeros). <u>- Toxicocinética básica:</u> No disponible. INFORMACIÓN ADICIONAL: No disponible.																																																
11.2	INFORMACIÓN RELATIVA A OTROS PELIGROS: <u>Propiedades de alteración endocrina:</u> Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación. <u>Otros datos:</u> No hay información adicional disponible.																																															
SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA																																																
No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP).																																																
12.1	TOXICIDAD: <table><tr><td>- Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales</td><td>CL50 (OECD 203) mg/l · 96horas</td><td>CE50 (OECD 202) mg/l · 48horas</td><td>CE50 (OECD 201) mg/l · 72horas</td></tr><tr><td>Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina</td><td>100 - Peces</td><td>100 - Dafnias</td><td>100 - Algas</td></tr><tr><td>Parafinas cloradas C14-C17</td><td>5000 - Peces</td><td>0.0059 - Dafnias</td><td>3.2 - Algas</td></tr><tr><td>Xileno (mezcla de isómeros)</td><td>14 - Peces</td><td>16 - Dafnias</td><td>10 - Algas</td></tr><tr><td>Isobutilmetilcetona</td><td>179 - Peces</td><td>200 - Dafnias</td><td>146 - Algas</td></tr></table> <table><tr><td>- Concentración sin efecto observado</td><td>NOEC (OECD 210) mg/l · 28 días</td><td>NOEC (OECD 211) mg/l · 21 días</td><td>NOEC (OECD 201) mg/l · 72 horas</td></tr><tr><td>Parafinas cloradas C14-C17</td><td>0.13 - Peces</td><td>0.004 - Dafnias</td><td></td></tr><tr><td>Isobutilmetilcetona</td><td></td><td>30 - Dafnias</td><td>146 - Algas</td></tr></table> <u>- Concentración con efecto mínimo observado</u> No disponible VALORACIÓN DE LA TOXICIDAD ACUÁTICA: <table><tr><td>Toxicidad acuática</td><td>Cat.</td><td>Principales peligros para el medio ambiente acuático</td><td>Criterio</td></tr><tr><td>- Toxicidad acuática aguda:</td><td>Cat.1</td><td>MUY TÓXICO: Muy tóxico para los organismos acuáticos.</td><td>GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.</td></tr><tr><td>- Toxicidad acuática crónica:</td><td>Cat.2</td><td>TÓXICO: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.</td><td>GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.</td></tr></table> CLP 4.1.3.5.5.3: Clasificación de mezclas en función de su toxicidad aguda, mediante la suma de los componentes clasificados. CLP 4.1.3.5.5.4: Clasificación de mezclas en función de su peligro crónico (a largo plazo), mediante la suma de los componentes clasificados.				- Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales	CL50 (OECD 203) mg/l · 96horas	CE50 (OECD 202) mg/l · 48horas	CE50 (OECD 201) mg/l · 72horas	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	100 - Peces	100 - Dafnias	100 - Algas	Parafinas cloradas C14-C17	5000 - Peces	0.0059 - Dafnias	3.2 - Algas	Xileno (mezcla de isómeros)	14 - Peces	16 - Dafnias	10 - Algas	Isobutilmetilcetona	179 - Peces	200 - Dafnias	146 - Algas	- Concentración sin efecto observado	NOEC (OECD 210) mg/l · 28 días	NOEC (OECD 211) mg/l · 21 días	NOEC (OECD 201) mg/l · 72 horas	Parafinas cloradas C14-C17	0.13 - Peces	0.004 - Dafnias		Isobutilmetilcetona		30 - Dafnias	146 - Algas	Toxicidad acuática	Cat.	Principales peligros para el medio ambiente acuático	Criterio	- Toxicidad acuática aguda:	 Cat.1	MUY TÓXICO: Muy tóxico para los organismos acuáticos.	GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.	- Toxicidad acuática crónica:	 Cat.2	TÓXICO: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.	GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.
- Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales	CL50 (OECD 203) mg/l · 96horas	CE50 (OECD 202) mg/l · 48horas	CE50 (OECD 201) mg/l · 72horas																																													
Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	100 - Peces	100 - Dafnias	100 - Algas																																													
Parafinas cloradas C14-C17	5000 - Peces	0.0059 - Dafnias	3.2 - Algas																																													
Xileno (mezcla de isómeros)	14 - Peces	16 - Dafnias	10 - Algas																																													
Isobutilmetilcetona	179 - Peces	200 - Dafnias	146 - Algas																																													
- Concentración sin efecto observado	NOEC (OECD 210) mg/l · 28 días	NOEC (OECD 211) mg/l · 21 días	NOEC (OECD 201) mg/l · 72 horas																																													
Parafinas cloradas C14-C17	0.13 - Peces	0.004 - Dafnias																																														
Isobutilmetilcetona		30 - Dafnias	146 - Algas																																													
Toxicidad acuática	Cat.	Principales peligros para el medio ambiente acuático	Criterio																																													
- Toxicidad acuática aguda:	 Cat.1	MUY TÓXICO: Muy tóxico para los organismos acuáticos.	GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.																																													
- Toxicidad acuática crónica:	 Cat.2	TÓXICO: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.	GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.																																													
12.2	PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: <u>- Biodegradabilidad:</u>																																															

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC	
--	--	--

Versión: 5

Revisión: 01/06/2023

Revisión precedente: 28/02/2020

Fecha de impresión: 01/06/2023

	No disponible.			
	Biodegradación aeróbica de componentes individuales	DQO mgO2/g	%DBO/DQO 5 días 14 días 28 días	Biodegradabilidad
	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina		- - 1	No fácil
	Parafinas cloradas C14-C17	1500	2 - -	No fácil
	Xileno (mezcla de isómeros)	2620	52 81 88	Fácil
	Isobutilmetilcetona	2716	76 - 83	Fácil

Nota: Los datos de biodegradabilidad corresponden a un promedio de datos procedentes de fuentes bibliográficas.

- [Hidrólisis:](#)

No disponible.

- [Fotodegradabilidad:](#)

No disponible.

12.3	POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:			
	Se puede bioacumular.			
	Bioacumulación de componentes individuales	logPow	BCF L/kg	Potencial
	Aducto de ácidos C18 dímeros y propanodiamina	5.5		No bioacumulable
	Parafinas cloradas C14-C17	7.4	2152 (calculado)	Alto
	Xileno (mezcla de isómeros)	3.16	56.5 (calculado)	Bajo
	Isobutilmetilcetona	1.19	3.5 (calculado)	No bioacumulable

12.4	MOVILIDAD EN EL SUELO:			
	No disponible			
	Movilidad de componentes individuales	log Poc	Constante de Henry Pa·m3/mol 20°C	Potencial
	Parafinas cloradas C14-C17	6,42		Alto
	Xileno (mezcla de isómeros)	2,25	660 (calculado)	Bajo
	Isobutilmetilcetona	1,8		No bioacumulable

12.5	RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:(Anexo XIII del Reglamento (CE) n° 1907/2006): No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.
------	--

12.6	PROPIEDADES DE ALTERACIÓN ENDOCRINA: Este producto no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina identificadas o bajo evaluación.
------	--

12.7	OTROS EFECTOS ADVERSOS: - Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible. - Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible. - Potencial de calentamiento de la Tierra: En caso de incendio o incineración se forma CO2.
------	---

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1	MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) n° 1357/2014 (Ley 22/2011): Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. Eliminación envases vacíos:Directiva 94/62/CE~2015/720/UE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006, RD.293/2018 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE): Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.La clasificación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado.Con los envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto. Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, de acuerdo con las reglamentaciones locales.
------	--

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBL ANC	
Versión: 5		Revisión: 01/06/2023
Revisión precedente: 28/02/2020		Fecha de impresión: 01/06/2023
SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE		
14.1	NUMERO ONU O NUMERO ID: 1263	
14.2	DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: PINTURA	
14.3	CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE: <u>Transporte por carretera (ADR 2023) y</u> <u>Transporte por ferrocarril (RID 2023):</u> - Clase: 3 - Grupo de embalaje: III - Código de clasificación: F1 - Código de restricción en túneles: (E) - Categoría de transporte: 3, máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L - Cantidades limitadas: 5 L (ver exenciones totales ADR 3.4) - Documento de transporte: Carta de porte. - Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4  <u>Transporte por vía marítima (IMDG 40-20):</u> - Clase: 3 - Grupo de embalaje: III - Ficha de Emergencia (FEm): F-E, S, E - Guía Primeros Auxilios (GPA): 310, 313 - Contaminante del mar: Si. - Documento de transporte: Conocimiento de embarque.  <u>Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2021):</u> - Clase: 3 - Grupo de embalaje: III - Documento de transporte: Conocimiento aéreo.  <u>Transporte por vías navegables interiores (ADN):</u> No disponible	
14.4	GRUPO DE EMBALAJE: Ver sección 14.3	
14.5	PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Clasificado como peligroso para el medio ambiente.	
14.6	PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurar una ventilación adecuada.	
14.7	TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL CON ARREGLO A LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI: No disponible.	
SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA		
15.1	REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA: Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad. <u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso:</u> Ver sección 1.2 <u>Advertencia de peligro táctil:</u> Si el producto está destinado al público en general, es obligatoria una señal táctil de peligro. Las especificaciones técnicas de los dispositivos que permiten detectar los peligros al tacto deberán ajustarse a la norma ISO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marcas táctiles de peligro. Requisitos.' <u>Protección de seguridad para niños:</u> Si el producto está destinado al público en general, se requiere un cierre resistente a los niños. Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma UNE 91-013 (ISO-8317), sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que pueden volver a cerrarse.' Los cierres de seguridad para niños que se empleen en envases que no pueden volver a cerrarse deberán ajustarse a la norma CEN 862, sobre 'Envases de seguridad a prueba de niños - Requisitos y métodos de ensayo para envases que no pueden volver a cerrarse para productos no farmacéuticos.' <u>Información COV en la etiqueta:</u> Contiene COV max. 408,7 g/l* para el producto listo al uso - El valor límite 2004/42/CE~2010/79/UE -IIA cat. i) Recubrimiento de un componente de altas prestaciones, en base disolvente. es COV max. 500 g/l (2010). <u>OTRAS LEGISLACIONES:</u> No disponible. <u>Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III):</u> Ver sección 7.2 <u>Otras legislaciones locales:</u> El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.	
15.2	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.	

	STROLUX MULTIADHERENTE BLANCO Código : STRMUL TIADBLANC	
--	---	--

Versión: 5

Revisión: 01/06/2023

Revisión precedente: 28/02/2020

Fecha de impresión: 01/06/2023

SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

16.1

TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPIGRAFE 2 Y/O 3:

Indicaciones de peligro según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~2021/849 (CLP). Anexo III:

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H312 Nocivo en contacto con la piel. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.

Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias o mezclas:

Nota C: Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse en una forma isomérica específica, o en forma de mezcla de varios isómeros. En este caso, el proveedor tiene que indicar en la etiqueta si la sustancia es un isómero específico o una mezcla de isómeros.

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE MEZCLAS:

Ver las secciones 9.1, 11.1 y 12.1.

CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:

Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Acceso al Derecho de la Unión Europea, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSST, 2022).
- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2023).
- Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluida la enmienda 40-20 (IMO, 2020).

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:

Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:

- REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
- CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
- EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
- ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
- SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
- PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
- mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
- DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
- PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
- CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
- DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº 2020/878.

HISTÓRICO: REVISIÓN:

Versión: 4 28/02/2020

Versión: 5 01/06/2023

Modificaciones con respecto a la Ficha de Datos de Seguridad anterior:

Cambios que se han introducido respecto a la anterior versión debido a la adaptación estructural y de contenido de la Ficha de Datos de Seguridad al Reglamento (UE) nº 2020/878: Todas las secciones.

La información de esta Ficha Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.